

Трансформаторы ТМН трехфазные масляные с регулированием напряжения под нагрузкой класса напряжения 10 и 35 кВ

Тип	Материал обмоточного провода	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, кВ		Вид и диапазон регулирования напряжения	Схема и группа соединения обмоток	Масса (полная / масла / транспортная), кг	Масса масла для доливки, кг	Габариты - длина х ширина х высота, мм: установочные транспортные
			ВН	НН					
ТМН-1600/10-У1	медь	1600	10,0	6,3	РПН в нейтрали ВН ± 8 х 1,35%	У/Д-11	6600 / 2200 / 5300	650	2950 х 2310 х 2720 2950 х 2000 х 2720
ТМН-2500/10-У1		2500			РПН в нейтрали ВН ± 8 х 1,4%		8500 / 2300 / 7200	670	3300 х 2310 х 2820 3050 х 2000 х 2770
ТМН-2500/35-У1		2500	35,0	6,3; 11,0	РПН в нейтрали ВН ± 4 х 2,5%		8300 / 2300 / 7000	670	3300 х 2260 х 3000 3050 х 2000 х 2770
ТМН-4000/35-У1		4000					10600 / 2540 / 8500	880	3470 х 2390 х 3130 2850 х 2050 х 3100
ТМН-6300/35-У1		6300					15250 / 3500 / 12310	1140	3660 х 2370 х 3570 3140 х 2000 х 3520
ТМН-1600/35-У1	алюминий	1600	35,0	6,3; 11,0	РПН в нейтрали ВН ± 4 х 2,5%		8385 / 2440 / 7025	660	3100 х 2300 х 2840 3100 х 2000 х 2810
ТМН-2500/35-У1 (ХЛ1)		2500					8800 / 2440 / 7500	660	3100 х 2380 х 3100 3100 х 2070 х 3070
ТМН-4000/35-У1 (ХЛ1)		4000					10700 / 3080 / 8550	900	3830 х 2440 х 3440 3850 х 1800 х 3410
ТМН-6300/35-У1		6300					15320 / 3500 / 13170	1150	3950 х 2380 х 3670 3450 х 1900 х 3620

TMH-10000/35-Y1		10000		6,3; 10,5			23500 / 6200 / 18040	2250	4410 x 2750 x 4500 3850 x 2100 x 3330
-----------------	--	-------	--	--------------	--	--	-------------------------	------	--