

## КСО-298 М

| Наименование параметра                            | КСО-298 М                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение, кВ                        | 6,0; 10,0                                           |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ                 | 7,2; 12,0                                           |
| Номинальная частота, Гц                           | 50                                                  |
| Номинальное напряжение оперативного тока, В       | 220                                                 |
| Номинальный ток сборных шин, А                    | 630; 1000                                           |
| Номинальный ток главных цепей, А                  | 630;1000                                            |
| Ток термической стойкости, кА                     | 20                                                  |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА        | 20                                                  |
| Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А | 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 |
| Габаритные размеры, мм, не более:                 |                                                     |
| ширина                                            | 750                                                 |
| высота                                            | 2650                                                |
| глубина                                           | 1365 (1100)                                         |
| Масса, кг, не более:                              | 600                                                 |
| Климатическое исполнение                          | У2                                                  |
| Классификация исполнений                          |                                                     |
| Вид изоляции                                      | воздушная                                           |
| Изоляция по ГОСТ 1516.3                           | нормальная, уровень «б»                             |
| Наличие выкатных элементов                        | без выкатных элементов                              |
| Наличие дверей в высоковольтном отсеке            | шкафы КСО с дверями                                 |
| Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, IP            | 30                                                  |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Условия обслуживания | с односторонним обслуживанием |
|----------------------|-------------------------------|