

Трансформаторы ОНДЦЭ, ОНДЦЭД, ОНМЦЭР тяговые однофазные масляные класса напряжения 25 кВ для железнодорожного транспорта

Тип	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, В		Схема и группа соединения обмоток	Масса, кг		Длина х ширина х высота, мм
		ВН	НН		масла	полная	
ОНДЦЭ-8000/10	7977	25000	1320	1/1/1/1/1-0-0-0-0-0	1480	9680	2545 х 1820 х 2575
ОНДЦЭ-1765/25	1767	25000	1900	1/1/1/1-0-0-0	861	4050	3120 х 1978 х 1000
ОНДЦЭ-4550/25	4550	25000	1260	1/1/1/1-0-0-0	1225	8000	2595 х 1820 х 2537
ОНДЦЭ-5700/25	5700/6585*	25000	1260	1/1/1/1/1-0-0-0-0-0	1840	9800	2055 х 1920 х 2420
ОНДЦЭ-6300/25	5590	25000	435	1/1/1/1/1-0-0-0-0-0	1230	7700	2595 х 1820 х 2537
ОНДЦЭД-6316/25	5916/6316*	25000	1300	1/1/1/1/1/1/1- 0-0-0-0-0-0-0	2350	8660	2930 х 2236 х 1396
ОНДЦЭ-10000/25	7515	25000	930	1/1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0-0	2040	10500	1995 х 1950 х 2280
ОНДЦЭ-11500/25	10607/11507*	25000	1800	1/1/1/1/1/1-0-0-0-0-0-0	3000	15780	3150 х 2500 х 2145
ОНМЦЭР-1600/25	1300	25000	2200	1/1/1/1-0-0-0	700	3020	2970 х 1600 х 1035
ОНМЦЭ-2500/25	2148	25000	680	1/1/1/1/1-0-0-0-0-0	990	4240	2935 х 2142 х 1073