

## КТП-СЭЩ-У 35/0,4 кВ

| Наименование параметра  | КТП-СЭЩ-У                                |
|---|--|
| Мощность силового трансформатора, кВА   | 100, 160, 250, 400                       |
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора                                  | Y/Y <sub>H-0</sub> ; Δ/Y <sub>H-11</sub> |
| Уровень звука, дБА  | 60                                       |
| По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-80                                |  |
| для шкафа низкого напряжения  | IP34                                     |
| для остальных элементов   | IP00                                     |
| Номинальное напряжение (линейное) на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ  | 35                                       |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ                                   | 42                                       |
| Сопротивление изоляции главных цепей КТПУ, МОм, не менее                          | 1000                                     |
| Сопротивление изоляции каждого присоединения вспомогательных цепей, МОм, не менее | 1  |
| Масса, кг, не более   | 5000                                     |
| Климатическое исполнение  | У1                                       |
| Высота над уровнем моря, м, не более  | 1000                                     |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С                      | +40                                      |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С                       | -45                                      |