

Трансформаторы ТМГ трехфазные масляные герметичные класса напряжения 6 и 10 кВ (с медными обмотками)

Тип	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, кВ		Вид и диапазон регулирования напряжения	Схема и группа соединения обмоток	Масса, кг		Длина x ширина x высота, мм	
		ВН	НН			масла	полная		
ТМГ-100/10-У1	100	6,0; 10,0	0,4	ПБВ ± 2 x 2,5 %	У/У _Н -0	120	575	870 x 730 x 1060	
ТМГ-160/10-У1	160					10,0	145	780	980 x 760 x 1150
		ТМГ-250/10-У1			250	6,0; 10,0			
ТМГ-250/10-У1	250	6,0			Д/У _Н -11	У _Н /Д-11			
		6,0; 10,0			0,23; 0,4				
		ТМГ-400/10-У1	400		6,0; 10,0		290	1530	1500 x 860 x 1350
ТМГ-400/10-У1	400	6,3	0,4		У/У _Н -0				
		ТМГ-630/10-У1	630		10,5; 11,5	0,4	Д/У _Н -11	400	2100
6,0; 10,0	У/У _Н -0; Д/У _Н -11; У _Н /Д-11				1720 x 980 x 1540				
6,0	0,23				У _Н /Д-11				

ТМГ-1000/10-У1	1000	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,69		У/УН-0; Д/УН-11	540	3030	1720 x 1080 x 1795
		10,0	6,3		У/Д-11	610	3460	
ТМГ-1250/10-У1	1250	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,69		У/УН-0; Д/УН-11	800	3200	1880 x 1120 x 2150