

Трансформаторы ТМ трехфазные масляные, переключаемые без возбуждения, класса напряжения 35 кВ

Тип	Материал обмоточного провода	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, кВ		Вид и диапазон регулирования напряжения	Схема и группа соединения обмоток	Масса (полная / масла / транспортная), кг	Масса масла для доливки, кг	Габариты - длина х ширина х высота, мм установочные транспортные
			ВН	НН					
ТМ- 25/35-У1	медь	25	35	0,4	ПБВ ± 2 х 2,5%	У/УН-0	640	-	1100 х 830 х 1600
ТМ-100/35-У1		100		10,5		У/УН-0; У/ЗН-11; Д/УН-11	1130	-	1200 х 870 х 1900
ТМ-1000/35-У1		1000	38,5	11,0		У/Д-11	4150	-	2190 х 1265 х 2660
ТМ-1600/35-У1	алюминий	1600	35	0,4; 0,69		У/УН-0	5900	-	2600 х 1360 х 2700
ТМ-2500/35-У1		2500		3,15; 6,3; 10,5		У/Д-11	7500 / 1800 / 6000	600	2380 х 2360 х 2900 2380 х 1870 х 2870
ТМ-4000/35-У1		4000		6,3; 10,5			10500 / 3900 / 8900	1300	3600 х 2430 х 3320 2920 х 1800 х 3290
ТМ-6300/35-У1		6300		6,3; 10,5			15400 / 5000 / 13700	1200	3780 х 2365 х 3500 3200 х 1870 х 3450
ТМ-10000/35-У1		10000		10,5			23400 / 7000 / 18740	1850	4300 х 2860 х 4180 3550 х 1800 х 3300