

Трансформаторы ТСЗФ, ТСЗ, ТСЗФС, ТСЗС, ТСЗУ трехфазные сухие, в т.ч. повышенной пожаробезопасности, класса напряжения 6 - 20 кВ, в т.ч для собственных нужд подстанций

Тип	Номинальная мощность, кВА	Номинальные напряжения обмоток, кВ		Вид и диапазон регулирования напряжения	Схема и группа соединения обмоток	Ук, %	Масса, кг	Длина x ширина x высота, мм
		ВН	НН					
ТСЗФ-100/10-УЗ	100	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,23	ПБВ ± 2 x 2,5%	Д/УН-11	6	950	1760 x 780 x 1450
ТСЗФ-160/10-УЗ	160						1000	1770 x 790 x 1460
ТСЗФ-250/10-УЗ	250						1325	1810 x 780 x 1550
ТСЗ-250/10-УЗ	250	10,0	0,23			5,5	1750	1825 x 925 x 1692
ТСЗФ-400/10-УЗ	400	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,23			6	1870	1940 x 820 x 1660
ТСЗФ-630/10-УЗ	630		0,4				2470	2110 x 870 x 1780
		10,5	0,23			8	2520	2110 x 870 x 1780
ТСЗФС-630/10-УЗ	630	10,0	0,4				3295	2274 x 1420 x 2100
ТСЗ-630/15-УЗ	630	13,8	0,4		У/УН-0; Д/УН-11	6	2075	2100 x 870 x 2010
ТСЗ-630/10-УЗ	630	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4				3185	2210 x 910 x 1860
ТСЗФ-1000/10-УЗ	1000							

ТСЗФС-1000/10-УЗ	1000	3,15; 6,0; 6,3; 10,0				8	3350	2210 x 910 x 2330
ТСЗФС-1000/10-ТЗ		6,3			Д/Ун-11			
ТСЗ-1000/10-УЗ	1000	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,69		У/Ун-0; Д/Ун-11	6	3200	2620 x 1100 x 2370
ТСЗ-1000/10-УХЛ4	1000	10,0	0,4		Д/Ун-11	5,5	3400	2115 x 1060 x 1945
ТСЗС-1000/6-УЗ	1000	6,3	0,4			8	3200	2107 x 1100 x 2172
ТСЗС-1000/10-УЗ	1000	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,69		У/Ун-0; Д/Ун-11		3320	2210 x 910 x 2330
ТСЗФ-1250/10-УЗ	1250	10,5	0,4		Д/Ун-11	6	4464	2220 x 1050 x 2365
ТСЗФ-1600/10-УЗ	1600	6,0; 6,3; 10,0; 10,5	0,4; 0,69		У/Ун-0; Д/Ун-11		4900	2620 x 1105 x 2365
ТСЗ-1600/10-УЗ			0,4				4500	2620 x 1110 x 2610
ТСЗФС-1600/10-УЗ	1600	3,15	0,4		У/Ун-0	8	4810	2020 x 1020 x 2580
ТСЗУ-2500/10-УЗ	2500	10	0,4		Д/Ун-11		7850	3066 x 1476 x 2850
ТСЗФ-630/20-УЗ	630	20					3045	2450 x 1155 x 2360
ТСЗФ-1000/20-УЗ	1000						3700	2620 x 1185 x 2540
ТСЗФ-1600/20-УЗ	1600						5113	2810 x 1245 x 2560