

ЩРО-94-СЭЩ

Наименование параметра	Значение параметра	
Номинальное напряжение, В	380	
Род тока	переменный	
Номинальный ток сборных шин, А	до 2500А	
Ток электродинамической стойкости, кА	50	
Ток термической стойкости, кА (в течение 1с)	20	
Число отходящих линий	1,2,4,6	
Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина	2200(600*) 830,1030(600*) 600(240*)	
Масса панели кг, не более	250	
Вид оболочки и степень защиты щитов по ГОСТ 14254-80: со стороны фасада и торцевых стенок с остальных сторон	IP 20 IP 00	
Выполнение ввода 380В	Кабельный (снизу), с защитой от замыканий на землю; Шинный(сверху), с защитой от замыканий на землю	
Типы панелей	Вводные, секционные, линейные, учета активной и активно-реактивной энергии, уличного освещения, торцевые	
Способ установки автоматических выключателей	Стационарные выключатели, выдвижные, втычные.	
Климатическое исполнение	УЗ	
Высота над уровнем моря не более, м	1000	
Температура окружающего воздуха, С	-45°	+40°

Тип атмосферы	II по ГОСТ 15150-69, не взрывоопасная, не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях.
---------------	--

* размеры щита учета активной и реактивной энергии