

КРУС-СЭЩ-75

Наименование параметра	КРУС-СЭЩ-75
Номинальное напряжение, кВ	6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12,0
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток сборных шин, А:	630, 1000
Номинальный ток главных цепей:	630, 1000
Ток термической стойкости главных цепей, при времени протекания 3с, кА	20
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА	51
Номинальный ток отключения вакуумного контактора, кА:	20
Габаритные размеры, мм, не более:	
ширина	750
высота	2052
глубина	900
Масса, кг, не более:	600
Климатическое исполнение	У3
Высота над уровнем моря, м	1000
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С	-20
Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С	+40
Тип атмосферы	II

Вид изоляции	воздушная
Изоляция по ГОСТ 1516.3	нормальная, уровень «б»
Наличие выкатных элементов	без выкатных элементов наличие ремонтного разъёма (выдвижной блок выкатывается только для ремонта)
Наличие дверей в высоковольтном отсеке	шкафы КРУС с дверьми
Вид изоляции токоведущих шин	с неизолированными шинами
Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, IP	30