

КРУ-СЭЩ-63

Наименование параметра	КРУ СЭЩ-63	
Номинальное напряжение, кВ:		
при частоте 50 Гц	6,0; 10	
при частоте 60 Гц	6,6; 11	
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12	
Номинальный ток сборных шин, А:		
при частоте 50 Гц	1000*; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000	
при частоте 60 Гц	800*; 1000; 1600; 2000	
Номинальный ток главных цепей:		
при частоте 50 Гц	630; 1000; 1600; 2000** (для исполнения ТЗ 630; 1250)	
при частоте 60 Гц	630; 1250 (для исполнения ТЗ 630; 1000)	
Ток термической стойкости главных цепей, при времени протекания 3с, кА	20; 31,5	
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА	51, 81	
Номинальный ток отключения вакуумного контактора, кА:		
при частоте 50 Гц	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40**	
при частоте 60 Гц	6; 25	
Климатическое исполнение	УЗ	ТЗ
Высота над уровнем моря, м	1000	
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С	25	10
Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С	40	45

Тип атмосферы	II	III
Сейсмостойкость	9 баллов	
Классификация исполнений		
Вид изоляции	Воздушная	
Изоляция по ГОСТ 1516.3	Нормальная изоляция уровень "б"	
Наличие выкатных элементов	С выкатным элементом и без выкатных элементов	
Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254, IP	30 (по требованию 31)	