

Трансформатор тока ТЗЛК(Р)-СЭЩ 0,66

Наименование параметра		ТЗЛК-СЭЩ 0,66 кВ											
Номинальное напряжение, кВ		0,66											
Номинальная частота, Гц		50											
Односекундный ток термической стойкости, А		140											
Тип реле	Используемая шкала реле, А	Установка тока срабатывания, А			Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более								
					при работе с одним трансформатором			при последовательном соединении трансформаторов			при параллельных соединении двух трансформаторов		
		ТЗЛК-СЭЩ-0,66-1;2 ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-1;2	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-4	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-1;2	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3;4	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-1;2;3;4	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-1;2	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3	ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-1;2;3;4	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-1;2	ТЗЛК-СЭЩ-0,66-3	ТЗЛКР-СЭЩ-0,66-1;2;3;4
РТ-140	0,1-0,2	0,1	-	-	8,5	-	25	10,2	-	30	12,5	-	45
РТЗ-51	0,02-0,1	0,03	0,032	0,03	2,8	2,8	3	3,2	3,2	4	4,8	4,8	4,5